

cool  
by Carrier

**SUPRA<sup>®</sup>**

***Solutions for all your  
distribution needs.  
Supra<sup>®</sup> range performance  
for refrigerated trucks.***



**Carrier**  
**TRANSICOLD**



## TỐI ƯU CHO MÔI TRƯỜNG GIAO NHẬN ĐÔ THỊ

Được thiết kế cho các điều kiện vận hành có tần suất mở cửa liên tục, dòng Supra® vẫn đảm bảo hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và ổn định.

Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng Supra® để đáp ứng những yêu cầu khắc khe trong hoạt động vận chuyển hàng hóa.



# SUPRA®

## HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

Dòng sản phẩm Supra® đạt được hiệu suất làm lạnh vượt trội và khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác ở mọi điểm cài đặt. Hiệu suất này được hỗ trợ bởi nhiều loại dàn lạnh với quạt điện cung cấp luồng khí ổn định, không phụ thuộc vào tốc độ động cơ. Có sẵn nhiều mức nhiệt độ trong toàn bộ dòng sản phẩm, Supra® mang đến khả năng bảo vệ tải trọng được nâng cao.

## CÔNG SUẤT CAO

Dòng sản phẩm Supra® có công suất lên đến 12.000 Watt. Quạt mới tăng lưu lượng gió lên 15% giúp phục hồi nhiệt độ nhanh hơn và cải thiện khả năng quản lý không khí. Việc sử dụng dàn ngưng tụ 7 mm và máy nén nhỏ hơn giúp cải thiện hiệu suất của thiết bị nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn trên mỗi Watt công suất cung cấp.

## THIẾT KẾ SIÊU BỀN

Dựa trên hàng trăm nghìn giờ hoạt động thực tế, dòng sản phẩm Supra® thể hiện thiết kế mạnh mẽ cả về mặt thẩm mỹ (vật liệu composite bền chắc) và linh kiện (khởi động dễ dàng) nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm thời gian ngừng hoạt động. Thời gian bảo trì cũng được tối ưu hóa nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng.

## PHÙ HỢP MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

Thiết bị phù hợp tiêu chuẩn cho thể tích thùng từ 30 đến 90m<sup>3</sup>, nhiều mức nhiệt độ có sẵn trong toàn bộ dòng sản phẩm, phiên bản gắn phía trước phiên bản giảm tiếng ồn và phiên bản dành cho khí hậu khắc nghiệt\*.

Dòng sản phẩm Supra® mang đến sự linh hoạt tối đa để đảm bảo bạn có thiết bị phù hợp cho mọi hoạt động.

Model	CÔNG SUẤT LÀM LẠNH (Watts)**				Tốc độ quạt gió (m <sup>3</sup> /h)	TRỌNG LƯỢNG Bao gồm máy lạnh (kg)		
	Động cơ xe		Máy phát điện dự phòng			S	T	X
	0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Supra 550	5455	3165	4670	2770	2210	391	394	N/A
Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	N/A	621
Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	N/A	640

\* Chỉ phần dàn nóng

\*\* Nhiệt độ môi trường ở +30°C (theo quy trình A.T.P.)

## PHỤ KIỆN

- Ấc quy
- Hộp ác quy
- Bình nhiên liệu 75L, 90L hoặc 200L
- Bộ đảo pha tự động
- Bộ bypass lọc dầu
- Ống xả dầu kéo dài
- Bộ gia nhiệt nhiên liệu
- Cáp nối dài bằng điều khiển
- Cảm biến gió cấp
- Công tắc cửa
- Hộp chống nước dành cho bộ điều khiển cabin
- Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ DataCOLD 300 & 600



Stage V\* standards for diesel engines (\*European regulations for Non Road Mobile Machinery (NRMM) specified by Directive EU/2016/1628).

All units running on R542A refrigerant.

## CÔNG TY TNHH IRS EASTERN VIỆT NAM

### Showroom:

Số 1, Đường 12, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh  
Hotline: 0913.812.550  
Mail: tran\_kiet@easternvn.com.vn  
Web: www.irseasternvn.com.vn

### Trung tâm sửa chữa:

Số 265, Đường Nguyễn Bình, Xã Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh  
Hotline (1): 0903.637.710  
Hotline (2): 0938.026.055

