



X⁴ 7300



**KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ VƯỢT TRỘI, MỞ RA
MỘT ĐẰNG CẤP MỚI VỀ HIỆU SUẤT VÀ
HIỆU QUẢ VẬN HÀNH.**



Kích thước dàn nóng

76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

Kích thước dàn lạnh

66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

Trọng lượng

1,685 lb. (765 kg)

Công suất làm lạnh

Môi trường ngoài tại 86°F (30°C)

Nhiệt độ luân chuyển trong dàn lạnh	Động cơ Diesel tốc độ cao	
	BTU/hr	Watts
32°F (0°C)	71,130	20,850
-4°F (-20°C)	38,370	11,250

Lưu lượng gió dàn lạnh

Hiệu suất vận hành thực tế của hệ thống
3,050 cfm (5,180 m³/hr)

Động máy X4™ Được phát triển trên nền tảng X2™ đã được kiểm chứng, model X4 7300 nâng tầm tiêu chuẩn ngành lạnh với hiệu suất làm lạnh và hiệu quả vận hành vượt trội.

Công suất cực cao. Model 7300 thiết lập chuẩn mực mới cho hiệu năng cực đại, mang lại khả năng làm lạnh nhanh, kiểm soát nhiệt độ chính xác và sự an tâm tuyệt đối cho những ứng dụng khẩn cấp nhất.

Hiệu suất siêu tiết kiệm. Công nghệ EcoFORWARD™ giúp tối ưu tiêu hao nhiên liệu, đồng thời nâng cao hiệu năng, giảm chi phí vận hành và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EPA 2013.

Độ tin cậy đã được khẳng định. Nền tảng nâng cấp tích hợp các linh kiện hiệu suất cao từ dòng Vector™ cùng chế độ bảo hành hàng đầu, đảm bảo vận hành bền bỉ và an tâm lâu dài.

Hệ thống điều khiển APX™. Thiết kế module thông minh, kết hợp khả năng điều khiển vượt trội, kiểm soát nhiệt độ chính xác và độ tin cậy cao – tất cả trong một giao diện vận hành cực kỳ đơn giản.

Tối ưu chi phí sở hữu. Sự kết hợp giữa kỹ thuật tiên tiến và thiết kế thực tiễn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn chế thời gian hoạt động của động cơ và cắt giảm chi phí bảo trì.

Trang bị tiêu chuẩn bao gồm:

- Động cơ diesel thông minh Tier 4 Final V2203L, 4 xi-lanh, dung tích 2.2L, phun nhiên liệu trực tiếp
 - Công suất 24.8 hp (18.5 kW) tại 1.800 vòng/phút (tốc độ cao)
 - Giao diện điện tử CAN bus
 - Dung tích dầu 15 qt (14,2 lít)
 - Máy phát công suất cao 70A
 - Gói ESI™ (Extended Service Interval) – chu kỳ bảo dưỡng lên đến 3.000 giờ
 - Lọc dầu đa tầng với vật liệu tổng hợp cao cấp
 - Lọc nhiên liệu tách nước
 - Bộ lọc gió khô công suất lớn, độ ồn thấp, độ bền cao
 - Nước làm mát tuổi thọ cao
 - Máy nén 05G lưu lượng 41 CFM, dung tích 40 in³, 6 xi-lanh
 - Môi chất lạnh R-404A, 16.0 lb (7,3 kg)
 - Công nghệ kiểm soát nhiệt độ UltraFresh 3™
 - TRU-DEMAND™ tối ưu hiệu suất năng lượng cao
 - Van tiết lưu điện tử
 - Điều chỉnh hút điện tử
 - Bộ giảm tải máy nén
 - Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn kín
 - Hệ thống tiết kiệm nhiên liệu với chức năng tự động khởi động/dừng
 - Hệ thống gia nhiệt khí nóng tự động
 - Hệ thống điều khiển APX™
 - IntelliSet™ tích hợp ProductShield™
 - Bộ ghi dữ liệu DataLink™
 - Bảng điều khiển thông tin trực quan
 - Màn hình đồ họa đa ngôn ngữ
 - Chẩn đoán Pretrip và Virtual Tech
 - Cổng USB tích hợp
- Tất cả được thiết kế để mang lại hiệu suất mạnh mẽ, vận hành thông minh và độ tin cậy tối đa trong mọi điều kiện khai thác.

Trang bị tiêu chuẩn (tiếp theo):

- Dàn nóng microchannel hiệu suất cao
- Quạt V-Force™ giúp tối ưu luồng gió
- Công nghệ quản lý dàn lạnh TurboAir™
- Cửa composite Durashell™ 2 bền bỉ, cách nhiệt tối ưu
- Chốt khóa đơn, thao tác mở nhanh
- Bộ phụ kiện lắp đặt đồng bộ
- Bình ắc quy trực vít, chắc chắn và dễ kết nối

Phụ kiện và Tùy chọn :

DataTrak™ bộ điều khiển

AutoFresh™ Chức năng trao đổi gió

APX Bảng điều khiển

Remote aluminum fuel tanks:

120L/200L
26-gal/44-gal

CÔNG TY TNHH IRS EASTERN VIỆT NAM

Showroom:

Số 1, Đường 12, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0913.812.550
Mail: tran_kiet@easternvn.com.vn
Web: www.irseasternvn.com.vn

Trung tâm sửa chữa:

Số 265, Đường Nguyễn Bình, Xã Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline (1): 0903.637.710
Hotline (2): 0938.026.055

